

M453A – Digitální termostat STC-1000, rozsah -50 ~ +99°C, napájení 12V

Návod k použití

Vážení zákazníci,
děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod. Ponechtejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!



Popis:

Termostat s externí teplotní sondou a dvěma nezávislými okruhy s výstupními relé. Umožňuje regulovat teplotu v rozmezí -50°C ~ 99,9°C s rozlišením 0.1°C. Na jeden výstup je možné připojit například topení a na druhý chlazení.

Specifikace:

Napájení: 12VDC

Příkon: 3W

Nastavitelná teplota: -50°C ~ 99.9°C (rozlišení 0.1°C)

Přesnost měření teploty: ±1%

Teplotní čidlo: odporové NTC, 10kohm, 0.5%, přívod 1m

Spínací kontakty relé: 250VAC 10A (odporová zátěž)

Pracovní teplota: 0 ~ 60°C

Rozměry: 75×34.5×85mm

Montážní otvor: 71×29mm

Hmotnost: 138g

Návod k použití:

Termostat se zapíná a vypíná stisknutím tlačítka ON/OFF na 3s.

Stisknutím tlačítka S se aktivuje nastavovací režim, rozsvítí se LED Set.

Šípkami je možné vybrat jednu ze čtyř funkcí F1~F4. Současným držením tlačítka S a šípky se nastavují hodnoty vybrané funkce.

F1 – Teplota sepnutí: -50°C ~ 100°C, (přednastaveno na 10°C)

F2 – Hystereze, 0.3°C ~ 10°C, (přednastaveno 3°C)

F3 – Časová prodleva aktivace, 1~10 minut, (přednastaveny 3 minuty)

F4 – Kalibrace teploty: -10°C ~ 10°C, (přednastaveno 0°C)

Krátkým stiskem tlačítka ON/OFF se zadané hodnoty uloží.

Údržba a čištění:

Produkt nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit pouzdro produktu.

Recyklace:

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vyhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. Šetřete životní prostředí a přispějte k jeho ochraně!

Záruka:

Na tento produkt poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.