



Spojovací krabice

## HP 90-L



### HP 90-L

#### Spojovací krabice

90 x 90 x 45 mm  
obj. č.: 32599001

Spojovací krabice podle DIN EN 60670 (VDE 0606), 7 osazených stupňovitých vývodků, Rozsah těsnění 5 - 16 mm, pro svorky do 4 mm<sup>2</sup>

šedá, bez svorek

IP55

4<sup>2</sup>

IK07



400V  
AC

## Technické údaje

### Rozměry

šířka:	90 mm
délka:	90 mm
výška:	45 mm
Inner height:	38 mm
Inner width:	82 mm

### Materiál

Základna:	Polypropylen, samozhášivý
Krytí:	Polypropylen, samozhášivý

## vedlejší

Abox 025/040 KLS-2,5 <sup>2</sup> /4 <sup>2</sup> - Svorkovnice
DMS M20 - Dvojitá membránová vývodka
KVR M20-GDB/MGM - Kabelové šroubení
KVR M20-MGM - Kabelové šroubení
SNI M20 - Stupňovitá vývodka



Spojovací krabice

**HP 90-L****Ostatní atributy**

Osazení:	Bez
Celkový počet přívodů:	9
Průřez vodiče:	4 mm <sup>2</sup>
Možnost řazení:	No
Jmenovité izolační střídavé napětí:	400 V
Ochrana proti výbuchu:	bez
Zachování funkčnosti:	bez
plombovatelné:	No
bez těžkých kovů:	Yes
neobsahuje PVC:	Yes
Neobsahuje silikon:	Yes
Krytí:	IP55 - podle EN 60529 / DIN VDE 0470-1
Okolní teplota (min.):	-25 °C
Okolní teplota (max.):	40 °C
Okolní teplota (24 hod):	35 °C
Max. rel. vlhkost vzduchu při 25° C (krátkodobě):	95%
Max. rel. vlhkost vzduchu při 40 °C:	50%
Odolnost proti povětrnostním vlivům:	No