

## P011A - Pasta teplovodivá lepicí Stars-922, 5g

### Návod k použití

Vážení zákazníci,  
děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod. Ponechte si jej, abyste si ho mohli znovu kdykoliv přečíst!



### Specifikace:

#### Rozsah použití:

Má vysokou pevnost,  
Efekt rychlého lepení,  
Použitelné pro různé komponenty, LED a chladiče, které je třeba pevně spojit přímo)

#### Specifikace balení:

5g / balení,  
Obal má dobrou vzduchotěsnost a vnější vakuový vak izoluje vzduch, což prodlužuje dobu skladování.

#### Popis produktu:

Jedná se o jednosložkový vulkanizovaný silikagel s dobrou tepelnou vodivostí a izolací. Produkt má dobrou vodivost a široký teplotní rozsah (-60 - 200 °C) a v krátké době vydrží i velmi vysoké teploty 300 °C. Kromě toho má krátkou dobu vytvrzování, silnou přilnavost, je dlouhodobě skladovatelný a netoxický, bez rozpouštědel a lze jej bezpečně použít při elastickém lepení, při lepení ve vyšším rozptylu tepla, k izolaci a balení elektroniky, elektrických spotřebičů, přístrojů, LED, chladičů a v dalších průmyslových odvětvích.

#### Instrukce:

1. Pro použití produkt přímo vytlačte z tuby, rozetřete po lepeném povrchu a ihned po použití jej zakryjte druhou vrstvou. Tubu ihned uzavřete.
2. Rychlost fixace povrchu souvisí s relativní vlhkostí a teplotou ve vzduchu; čím vyšší je teplota, tím vyšší je rychlost vytvrzování a naopak;
3. Doporučená tloušťka povlaku gelu: 0,1-0,5 mm, čím tenčí, tím lépe.
4. Před použitím očistěte povrch lepeného předmětu rozpouštědlem (například alkoholem). K čištění nepoužívejte čisticí prostředek. Neaplikujte lepidlo, dokud není povrch čistý.

### Recyklace:

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vyhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. Šetřete životní prostředí a přispějte k jeho ochraně!

**Záruka:**

Na tento produkt poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.