

SPECIFIKACE:

Odpor: 1 MOhm – 1000 GOhm

- přesnost: +/- (3%+5)

Testovací napětí: 500V / 1000V / 2500V / 5000V

- odchylka: 0% – 20%

DC napětí: 600V

- přesnost: +/- (2%+5)

AC napětí: 600V

- přesnost: +/- (2%+5)

SPECIÁLNÍ FUNKCE:

Automatické nastavování rozsahu

Zkratový proud :>3.5mA

Data Logging: 18hodnot

Sleep Mód

Polarizační index (PI)

Dielektrická absorpce (DAR)

Časovač: do 15 minut

Porovnávací funkce

Indikátor stavu baterie

Bílý podsvětlení displeje

Indikátor překročení a zvýšení napětí

USB k připojení k PC

Max. displej 9999 (123 x 58mm)

Analogový Bargraf

CHARAKTERISTIKA:

Napájení: 1.5V alkalické baterie (LR14) x8

Rozměry: 202 x 155 x 94mm

Hmotnost: 1.8kg

PŘÍSLUŠENSTVÍ:

3 měřicí krokosvorky (červená, černá, zelená)

baterie, anglický a český manuál, plastový kufřík, USB kabel, CD s ovladači

napájecí adaptér SA48